Colección Industrial	Referencia:	Esquinero Zócalo Ref. 4092
	Color:	Nude / Gris Claro – Ref. 1000
	Dimensiones (mm):	100 x 30 x 30 mm

Características: Esquinero de zócalo ángulo externo, natural, mono-quema. Pertenece al Grupo de Absorción – A1 (0 a 3%).

Características Físico-químicas

Requisitos	Unidad	Norma NBR 13818	Obtenido	
Absorción de agua	%	≤ 3,0	≤ 3,0	
Modulo de Resistencia a Flexión	MPa	≥ 23	≥ 35	
Carga de Ruptura	N	No aplicable	-	
Resistencia abrasión profunda	mm ³	≤ 275	≤ 275	
Expansión por Humedad	mm/m	≤ 0,6	≤ 0,6	
Dilatación térmica linear		Por acuerdo	-	
Resistencia al Choque Térmico	---	Por acuerdo	Sí	
Coeficiente de Atrito Dinámico	---	<0,4 Satisfactorio para instalaciones normales ≥0,4 Recomendado para uso donde es necesaria la resistencia al resbalamiento	Seco	-
			Mojado	-
Ensayo de Rampa (Norma DIN)	---	(Norma DIN)	R10	
Resistencia a la Helada	---	Por acuerdo	Sí	
Resistencia al Impacto	---	Por acuerdo	Sí	
Resistencia a Manchas	---	A declarar	Clase 1	
Presencia de Chumbo y Cadmio	---	Por acuerdo	No	
Resistencia Química (uso doméstico y para tratamiento en piscinas)	---	≥ Clase UB	UA	
Resistencia Química (Baja Conc.)	---	A declarar	ULA	
Resistencia Química (Alta Conc.)	---	A declarar	UHA	

Aplicaciones Principales	Características Deseables
Esquinero de zócalo: Siderurgia Metalúrgica Papel y celulosa Frigorífico Lácteos Química Mecánica Bebidas Alimenticia Tanque de contención Cocina industrial Sala de baterías Hospital Farmacéutica Lavandería	Resistencia mecánica Resistencia química y radiación UV Resistencia a la abrasión Resistencia a la helada Resistencia a choque térmico Resistencia al Impacto Baja expansión térmica y por humedad Fácil limpieza Antideslizante Anti-alérgico